

Tehnicki list

Jednostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197804



Utične obujmice služe za postavljanje provodnika i cevi na zid i plafon i postavljanje fleksibilnih cevi na beton i u košuljicu. Jednostruke utične obujmice zamjenjuju obujmice sa ekserima u betonu i ošupljenom betonu. Prednost utičnih obujmica je u tome što je potrebno samo da se utaknu u probušenu rupu. Nema potrebe za korišćenjem tiplova i vijaka.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2197804
Tip	1974 16-23
Oznaka 1	Utična obujmica
Oznaka 2	1-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16-23mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,263 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Maksimalna nosivost u betonu B25	50 N

Tehnicki list

Jednostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197804



Tehnički podaci

bez halogena	da
Zatezna oblast D maks.	23 mm
Zatezna oblast D min.	16 mm