

# Tehnicki list

## Dvostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197863



Utične obujmice služe za postavljanje provodnika i cevi na zid i plafon i postavljanje fleksibilnih cevi na beton i u košuljicu. Duple utične obujmice zamenjuju obujmice sa ekserima u betonu i ošupljenom betonu. Prednost utičnih obujmica je u tome što je potrebno samo da se utaknu u probušenu rupu. Nema potrebe za korišćenjem tiplova i vijaka.



PA poliamid

### Matični podaci

Broj artikla	2197863
Tip	1974 2X12-25
Oznaka 1	Utična obujmica
Oznaka 2	2-struka, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-25mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,282 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Maksimalna nosivost u betonu B25	120 N

# Tehnicki list

Dvostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197863



## Tehnički podaci

bez halogena	da
Zatezna oblast D maks.	25 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm