

Tehnicki list

Stežaljke za kablove, za 10 provodnika

Broj artikla: 2205041



Standardna varijanta za opšte primene, kao npr. pregradni plafoni i instalacije u pregradne zidove.

Stežna visina 9 mm, sa odstožnikom 13 mm.

Pričvrstna rupa 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 za maks. 10 provodnika NYM 3 x 1,5 mm²




PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2205041
Oznaka 1	Stežaljka za kablove
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2x5 NYM3x1,5
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,169 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije



Tehnički podaci

Broj provodnika NYM 3 x 1,5	10
Vatrootporna varijanta	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	da
Sa tiplom	ne