

# Tehnicki list

## Serijska potisna obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2250136



Univerzalna obujmica za pojedinačno pričvršćivanje kablova, provodnika i cevi, sve veličine mogu proizvoljno serijski da se postavljaju, prorezom i za montažu na navoj M6.

Za lepljenje obujmica od poliamida na zidane površine i beton koristiti Impu-Fix-brzi lepak tipa 509.

\*Veličine 3-7 ne mogu da se koriste u plinskom uređaju za zakivanje.



PA poliamid

### Matični podaci

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla               | 2250136                   |
| Tip                        | 2037 6-13 LGR             |
| Oznaka 1                   | Serijska potisna obujmica |
| Oznaka 2                   | bez halogena              |
| Proizvođač                 | OBO                       |
| Dimenzija                  | 6-13mm                    |
| Boja                       | svetlo siva; RAL 7035     |
| Materijal                  | Poliamid                  |
| Najmanja prodajna jedinica | 100                       |
| Jedinica količine          | Komad                     |
| Težina                     | 0,359 kg                  |
| Jedinica težine            | kg/100 pari               |

# Tehnicki list


Serijska potisna obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2250136



## Dimenzije

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Dimenzija A       | 20 mm  |
| Dimenzija d maks. | 13 mm  |
| Dimenzija d min.  | 6 mm   |
| Dimenzija F       | 13 mm  |
| Dimenzija H1      | 8,5 mm |
| Dimenzija H2      | 20 mm  |
| Dimenzija H3      | 27 mm  |



## Tehnički podaci

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Serijski               | da                             |
| Broj kablova/cevi      | 1                              |
| Vrsta pričvršćivanja   | Rupa za navojno pričvršćivanje |
| bez halogena           | da                             |
| Uskočni sistem         | da                             |
| Otporno na udarce      | ne                             |
| Zatezna oblast D maks. | 13 mm                          |
| Zatezna oblast D min.  | 6 mm                           |