



- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zazor: Rd 8-10 x Rd 8-10
- zazor: Rd 8-10 x FL 30
- zazor: FL 30 x FL 30
- montirano sa 2 vijka sa šestougrom glavom M8 x 20 (F)



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	5312906
Tip	250
Oznaka 1	Ukrnsna spojnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8-10mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	10,26 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Vijak sa šestougrom glavom
Vrsta spojnice	Krstasta spojnica
Kapacitet nosivosti struje groma	N/50 kA
Odgovara za spojnice	Okrugli provodnik Rd 8-10 / trakasti provodnik FI 30
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6
Zazor	Rd 8-10/FL30 mm

# Tehnicki list

Ukrsni komad za kružni i trakasti provodnik FT

Broj artikla: 5312906



## Tehnički podaci

Pregradna ploča | ne