

Nezapaljive površinske stezaljke za postavljanje metričkih armiranih čeličnih vodova, lakih i teških izolacionih vodova i Quick-Pipe električnih instalacionih vodova. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i plafone u zatvorenom prostoru i u zaštićenim spoljašnjim prostorima. Sa presekom za bočno poravnanje pri montaži pomoću šrafova za drvo ili udarnih tiplova. Montaža cevi bez upotrebe alata. Može se postaviti i sa OBO Multi-Quick ili starQuick stezaljkama. Veličina M16 - M32 može se zašrafiti na M6 navoj. Rastojanje pričvršćivanja 50 - 60 cm, maksimalne vrednosti izvlačenja F na 20°C sobnoj temperaturi vidi tabelu.




PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2149333
Tip	2955 F M50 STGR
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	samogasiva, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M50
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,454 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije



Dimenzija A	70,3 mm
Dimenzija B	18 mm
Dimenzija C	32 mm
Dimenzija D	49 mm
Dimenzija e	12 mm
Dimenzija F	6 mm
Dimenzija h	14 mm
Dimenzija H	63 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	135 N
Vrsta pričvršćivanja samogasiv	Rupa za navojno pričvršćivanje Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 750°C

Tehnicki list

Quick-obujmica, samogasiva kameno siva

Broj artikla: 2149333



Tehnički podaci

Zatvoreno	ne
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	M50
Montaža obujmice	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UL-postojani	ne