

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192202



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostafonom. Upuštena glava s krstastim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	3192202
Tip	4759 4.0x20
Oznaka 1	Sprint zavrtanj
Oznaka 2	krstasti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4x20mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,12 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192202



## Dimenzije



Dužina	20 mm
Dimenzija D	4 mm
Dimenzija L	20 mm



## Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	7,5 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Vijčani sistem	Pozidriv PZ