


Tehnicki list

Konstrukciona stezaljka do 20 mm

Broj artikla: 5304520



- Okrugli provodnik se može montirati vertikalno ili pod pravim uglom u odnosu na konstrukciju
- Za pričvršćivanje na konstrukcije do debljine prirubnice od 20 mm
- Pričvršćivanje na konstrukcije pomoću šestougaonog vijka M10
- odgovara zahtevima VDE 0185-305 (IEC 62305)



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5304520
Tip	5010 20 FT
Oznaka 1	Nosač gromobranskog voda
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	30,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Konstrukciona stezaljka do 20 mm

Broj artikla: 5304520



Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Vijak sa šestouglom glavom
Vrsta spojnice	Konstrukciona stezaljka
Kapacitet nosivosti struje groma	N/50 kA
Odgovara za spojnice	ostalo
Zazor	Rd 8-10 mm
Pregradna ploča	ne
Stezni opseg maks.	20 mm
Stezni opseg min.	4 mm