

Tehnicki list

Trakasti provodnik, čelik, pocinkovan, za zemlju

Broj artikla: 5019347



- primenljiv kao odvodnik i provodnik uzemljenja prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- sloj cinka: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (cca.)



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5019347
Tip	5052 DIN 30X3.5
Oznaka 1	Celicna traka
Oznaka 2	50 kg ring
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	60
Jedinica količine	Metar
Težina	84 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Trakasti provodnik, čelik, pocinkovan, za zemlju

Broj artikla: 5019347



Dimenzije



Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Dimenzija B	30 mm
Dimenzija H	3,5 mm

Tehnički podaci

Standardni prsten (oko kg)	50
Standardni prsten (oko m)	60
Length tolerance \pm	5 %
Poprečni presek	105 mm ²