

Tehnicki list

Univerzalna utična klemna, 3-polna

Broj artikla: 2054423



Ispitano prema EN 60998

Klema bez vijaka za spajanje jednožilnih provodnika. Provodnik može da bude fleksibilan, višezilni ili krut.

Kod primene krutih provodnika, otvaranje otpuštajuće poluge nije potrebno. Provodnik može direktno da se priključi u klemu.

Da bi se izvukao provodnik jednostavno se otvori otpuštajuća poluga. Žica se onda lako izvuče.

Nominalni prečnik:

3 x 0,2 - 4 mm² višezilni / jednožilni provodnik

Nominalni napon 450 V

Nominalna struja 32 A

Dužina abizolacije: 11 - 12 mm

Kontrolni otvor: Ispitivač faza i ispitna igla (maks. Ø 2 mm) dobro pristupačni sa gornje strane klemne

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: 85°C.

Tehnički podaci UL (SAD)

Nominalni napon 600 V

Stezna oblast AWG 24-12



Temperatura okruž. maks.



Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 2054423 |
| Tip | 61 HSK43 |
| Oznaka 1 | Univerzalna utična klemna |
| Oznaka 2 | tropolna |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 19,6x19,9x10,5 |
| Boja | providno |
| Najmanja prodajna jedinica | 75 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,27 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije



| | |
|--------|----------|
| Dužina | 19,6 mm |
| Širina | 19,9 mm |
| Visina | 10,45 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|--|
| Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks. | 4 mm ² |
| Priključak prečnika provodnika, jednožilni min. | 0,2 mm ² |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni maks. | 4 mm ² |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni min. | 0,2 mm ² |
| Broj mesta za kleme | 3 |
| samogasiv | Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 850°C |
| Odgovara za fleksibilne provodnike | da |
| Odgovara za masivne provodnike | da |
| Odgovara za višežilne provodnike | da |
| Izolacioni materijal | Termoplast |
| Sa aktivacionom polugom | da |
| Nominalni prečnik maks. | 4 mm ² |
| Nominalni prečnik min. | 0,2 mm ² |
| Nominalni napon | 450 V |
| Nominalna struja | 32 A |
| Broj el. polova | 1 |
| Poprečni presek | 3 x 0,2 - 4 mm ² višežilni / jednožilni provodnik mm ² |
| Temperaturna oblast primene maks. | 85 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -5 °C |