


Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362718



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko preseza.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1362718
Tip	ASL 733 25 FT
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20-25mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,54 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362718



Dimenzije



Dimenzija A	51 mm
Dimenzija B	39 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	25 mm
Dimenzija D maks.	25 mm
Dimenzija D min.	20 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	13,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,25
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	7,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	20 - 25
Pogoduje za protivpožarnu oblast	da
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Zatezna oblast D maks.	25 mm
Zatezna oblast D min.	20 mm
UL-postojani	da