

Tehnicki list

Ablaciona masa PYROCOAT® u kofi



Broj artikla: 7202312



Kombinovana, endotermna i na vremenske prilike postojana masa za oslojavanje za unutrašnje i spoljašnje oblasti. Univerzalni zaštitni premaz za kablovske konstrukcije i nosače kablova. Kao špahtel masa koristi se direktno, a kao boja mešanjem. Dovoljno za površinu od 4 m².

Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.

U svim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 18 meseci.



Građevinski materijal za ubrizgavanje

Matični podaci

Broj artikla	7202312
Tip	ASX-E
Oznaka 1	Požarootporna git masa
Oznaka 2	u kanti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	5kg
Materijal	Građevinski materijal za ubrizgavanje
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	500 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	Protivpožarni premaz
Sadržaj	5 kg
Način isporuke	Kofa