

Tehnicki list

Ablaciona masa PYROCOAT® u patroni

Broj artikla: 7202310



Kombinovana, endotermna i na vremenske prilike postojana masa za oslojavanje za unutrašnje i spoljašnje oblasti. Univerzalni zaštitni premaz za kablovske konstrukcije i nosače kablova. Kao špahtel masa koristi se direktno, a kao boja mešanjem.

Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.

U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 18 meseci.



Građevinski materijal za ubrizgavanje

Matični podaci

Broj artikla	7202310
Tip	ASX-K
Oznaka 1	Požarootporna git masa
Oznaka 2	u kartuši
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300ml
Materijal	Građevinski materijal za ubrizgavanje
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	Protivpožarni premaz
Sadržaj	0,3 kg
Sadržaj	310 ml
Način isporuke	Tuba