

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186216



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186216
Tip	BS-H1-K-22 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	4,508 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186216



Dimenzije

Dužina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	52 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	27 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	52 mm
Dimenzija L	35 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	22 mm
za prečnik cevi min.	16 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	22 mm
Zatezna oblast D min.	16 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen