

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186822



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186822
Tip	BS-U1-K-28 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,35 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186822



Dimenzije

Dužina	22,5 mm
Širina	33 mm
Visina	57 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	33 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	57 mm
Dimenzija L	35 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	28 mm
za prečnik cevi min.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Sa metalnim koritom	ne
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	28 mm
Zatezna oblast D min.	22 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen