

# Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186849



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla               | 1186849                           |
| Tip                        | BS-U1-K-52 A2                     |
| Oznaka 1                   | Lučna obujmica 2056               |
| Proizvođač                 | OBO                               |
| Dimenzija                  | 46-52mm                           |
| Materijal                  | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                   | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu       |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica | 25                                |
| Jedinica količine          | Komad                             |
| Težina                     | 11,2 kg                           |
| Jedinica težine            | kg/100 pari                       |

# Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186849



## Dimenzije

|                  |       |
|------------------|-------|
| Dužina           | 25 mm |
| Širina           | 57 mm |
| Visina           | 83 mm |
| Debljina lima    | 2 mm  |
| Dimenzija A      | 25 mm |
| Dimenzija B      | 57 mm |
| Dimenzija C      | 40 mm |
| Dimenzija G (mm) | M8    |
| Dimenzija H      | 83 mm |
| Dimenzija L      | 32 mm |
| Dimenzija t      | 2 mm  |

## Tehnički podaci

|  |                |
|--|----------------|
| Broj kablova/cevi                            | 1              |
| za prečnik cevi maks.                        | 52 mm          |
| za prečnik cevi min.                         | 46 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 22 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 18 mm          |
| Navoj  | M8             |
| bez halogena                                 | da             |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 40 mm          |
| Maks. Zatezni momenat                        | 5 Nm           |
| Sa plastičnim koritom                        | da             |
| Sa metalnim koritom                          | ne             |
| Način montaže                                | Profilna šina  |
| Širina proreza                               | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.                       | 52 mm          |
| Zatezna oblast D min.                        | 46 mm          |
| Dodatak površina                             | netretirano    |
| Dodatak materijal                            | nerajući čelik |
| Sa kontrakoritom                             | ne             |
| Materijal korita                             | Plastika       |
| Kvalitet materijala korita                   | Polipropilen   |