

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186782



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prezmom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186782
Tip	BS-U1-K-82 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	76-82mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	22 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186782



Dimenzije

Dužina	25 mm
Širina	88 mm
Visina	114 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	88 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	114 mm
Dimenzija L	45 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	82 mm
za prečnik cevi min.	76 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	82 mm
Zatezna oblast D min.	76 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen