

Protivpožarna bandaž primenjuje se kao kablovski prodor za pojedinačne kablove, snopove kablova i električnih instalacija (EIR). Izolacija se sastoji od fleksibilne bandaže koja se fiksira pomoću žice. Prilikom obmotavanja kablova treba voditi računa koliko često medijum mora da se obmota, detalje pogledati u dozvoli. Bandaža može da se primeni sa nula rastojanja od prodora za cev u skladu sa preduzećem Rockwool. Žica za obmotavanje je uračunata.



Građevinski materijal za ubrizgavanje

#### Matični podaci

Broj artikla	7202316
Tip	CL-KS
Oznaka 1	Vatrootporna traka za bandaž.
Oznaka 2	za izolaciju
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1000x380x1mm
Materijal	Građevinski materijal za ubrizgavanje
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

#### Dimenzije

Dužina	1.000 mm
Dužina	1 m
Širina	380 mm
Dimenzija L	1.000 mm

# Tehnicki list

Vatrootporno bandažiranje

Broj artikla: 7202316



## Tehnički podaci

Varijanta	Vatrootporno bandažiranje
Način isporuke	Kotur