

Tehnicki list

Uložak kombinovanog iskrišta između N i PE 255 V

Broj artikla: 5095603



Utično zbirno iskrište za primenu između neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE). Odgovara za primenu u kombinaciji sa:

- CombiController tip V 25-B+C
- SurgeController tip V 20-C
- SurgeController tip V 10-C
- * Komplet = gornji i donji deo



Matični podaci

Broj artikla	5095603
Tip	C 25-B+C 0
Oznaka 1	Odvodnik prenapona - uložak
Oznaka 2	između N i PE
Proizvođač	OBO
Dimenzija	255V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	5,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Uložak kombinovanog iskrišta između N i PE 255 V

Broj artikla: 5095603



Tehnički podaci



Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	30 kA
Kontaktno vreme	<100 ns
Izduvno	ne
Varijanta	1-polni uložak; 255V
Varijanta polova	N/PE
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Udarni napon (10/350 μ s)	25 kA
Udarni napon (10/350 μ s) [N-PE]	25 kA
Daljinska signalizacija	ne
Sposobnost gašenja struje kratkog spoja (eff) [N-PE]	0,1 kA
Najveći trajni napon AC	255
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. prenaponska zaštita mreže	160
Maksimalni preventivni osigurač	160 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	50 kA
Način montaže	na osnovnom elementu
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	30 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	ostalo
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	≤1,2
Signalizacija na uređaju	nema
SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II