


Tehnicki list

Poklopac od rebrastog lima DBKR DD

Broj artikla: 6049143



Poklopac od rebrastog lima za sisteme nosača kablova tipa BR po kojima može da se hoda.

Debljina poklopca sastavljena je od 2,0 mm hladno pocinkovanog čeličnog lima i 1,3 mm visine rebara.

Utisnuti otvori za lomljenje na rastojanju od 100 mm omogućavaju naknadnu instalaciju obrtne brave.

Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6049143
Tip	DBKR 400 DD
Oznaka 1	Neklizajući čelični poklopac
Oznaka 2	za PNK po kojima se hoda
Proizvođač	OBO
Dimenzija	400x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	666,066 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac od rebrastog lima DBKR DD

Broj artikla: 6049143



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Visina	13 mm
Debljina lima	3,3 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija b	50 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne