

Tehnicki list

Protivpožarni git u patroni

Broj artikla: 7202300



Protivpožarno masa na bazi disperzije za unutrašnju upotrebu, za punjenje zaostalih spojeva i za zatvaranje otvora. Odobreni građevinski materijal za zatvaranje prodora u pojedinačnim kablovskim kanalima i prstenasti razmak na kablovskim izvodima iz protivpožarnog kanala PYROLINE® Con PLC. Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost. U suvim prostorijama bez mraza, masa se može uspravno čuvati u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturama od +5 ° C do +25 ° C do 18 meseci.

Građevinski materijal za ubrizgavanje

Matični podaci

Broj artikla	7202300
Tip	DSX-K
Oznaka 1	Požarootporna git masa
Oznaka 2	u kartuši
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300ml
Materijal	Građevinski materijal za ubrizgavanje
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	Vatrootporna masa
Sadržaj	300 ml
Način isporuke	Tuba