

Tehnicki list


Iskrište EX ISG H, sa omotačem

Broj artikla: 5240032



- Iskrište prema VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex sertifikacija prema ATEX
- Oznaka prema EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Oznaka prema EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex sertifikacija prema IECEx
- Oznaka prema EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Oznaka prema EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex sertifikacija prema INMETRO
- Označavanje prema ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Označavanje prema ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- vodootporno skupljanje
- obostrano montiran NYY-0 1 x 25 mm² provodnik
- naročito odgovara za spajanje u zemlji

Primena: u oblastima ugroženim eksplozijama zone 1/21 i 2/22 za indirektno premošćavanje izolacionih prirubnica i izolacionih navojnica npr. u katodno koroziorno zaštićenim (KKS) sistemima.



Topljivi lepak

Matični podaci

Broj artikla	5240032
Tip	EX ISG H KU
Oznaka 1	Iskrište
Oznaka 2	sa indirekt. izjedn. potencija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2x2m
Boja	crna
Materijal	Topljivi lepak
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	210,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Iskrište EX ISG H, sa omotačem

Broj artikla: 5240032



Tehnički podaci

	Priključak	metrički
	Dužina priključnog kabla	2 m
	Kontaktni naizmenični napon	0,56 kV
	Nominalni reakcioni udarni napon	1,25 kV
	Nominalni stalni istosmerni napon	354 V
	Nominalni stalni naizmenični napon	250 V
	Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
	Varijanta ispitana na eksplozije	da
	Impulsna struja	100 kA
	Nominalna odvodna struja	100 kA
	Vrsta zaštite	IP65/67
	Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
	Materijal priključka	Cink liven pod pritiskom
Vrsta zaštite od paljenja	Vatrootporno kućište	