

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

Broj artikla: 6112403



Aluminijski parapetni kanal sastoji se od osnove kanala i poklopca. Osnova kanala je bez otvora za pričvršćivanje.

#### Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbjeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



**Alu** Aluminijum

**EL** eloksirano

## Matični podaci

Broj artikla	6112403
Tip	GA-53100EL
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	Rapid 45-2 1-struki Alu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x100x2000
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	223,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

Broj artikla: 6112403



## Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presek	3810 mm <sup>2</sup>
Poklopac priložen	da
Širina poklopca	45 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C