

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70, simetrični  
Broj artikla: 6279200



Parapetni kanal bez podnog bušenja prikladan za direktnu montažu na zid ili na konzole. Veće duljine do 6000 mm za donje i vrhove kanala kao i druge RAL boje mogu se realizirati na zahtjev. Vidljive površine parapetnih kanala zaštićene su folijom.

Poklopac mora da se naruči posebno. Preporučujemo da koristite stezaljku kanala.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbjeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).



Alu Aluminijum

## Matični podaci


Broj artikla	6279200
Tip	GA-S70110RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričan
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x110x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	198,2 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70, simetrični  
Broj artikla: 6279200



## Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	70 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija bez halogena	bez podnog bušenja
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presek	4715 mm <sup>2</sup>
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C