

Tehnicki list

Podna kutija GESRA7/10 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405544



Podna kutija sa lučnom drškom za do 10 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 2 univerzalna nosača UT3 i jednom UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Izlaz za kabal od poliamida RAL 9011

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu može da se smanji preko priloženog punog elementa od čvrstog kartona sa 10 mm na 5 mm. Primenljiva i do 7 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.



AIG Aluminijum liven pod pritiskom

Matični podaci

Broj artikla	7405544
Tip	GESRA7 10U
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø294x71
Materijal	Aluminijum liven pod pritiskom
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	206,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	10
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	okruglo
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne

Tehnicki list

Podna kutija GESRA7/10 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405544



Tehnički podaci

Visina poda min.	78 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	R7
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT3 / UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 10.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	5 mm