

Tehnicki list

Podna kutija GESRA9/10 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405580



Podna kutija sa lučnom drškom za do 12 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.



Primenljiva i do 9 instalaciona uređaja sa 50icm centralnom pločom. Priključak za uređaje, sa lučnom ručkom, 3-kanalni, za ugradnju montažnog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.



AIG Aluminijum liven pod pritiskom

Matični podaci

Broj artikla	7405580
Tip	GESRA9 10U
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø323x70
Materijal	Aluminijum liven pod pritiskom
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	120,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	okruglo
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina poda min.	78 mm

Tehnicki list

Podna kutija GESRA9/10 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405580



Tehnički podaci

Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	R9
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	10 mm