

Tehnicki list

Podna kutija GRAF9 univerzalna, mokro održavanje, sa strukturnim poklopcem
Broj artikla: 7405746



Podna kutija sa tubusom za mokro održavane podove za do 12 Modul 45 pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, upotreba u sistemima kanala i sistemskim podovima u zatvorenom.
Mogu da se montiraju do 9 instalacionih uređaja sa 50icm centralnom pločom. Priključak za uređaje sa tubusom za mokro održavane podove, 3-struki, za ugradnju montažnog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.



AIG Aluminijum liven pod pritiskom

Matični podaci

Broj artikla	7405746
Tip	GRAF9-2 U 7011
Oznaka 1	Podna kutija za mokro održavan
Oznaka 2	with structured lid
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø325x74
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Aluminijum liven pod pritiskom
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	246 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	okruglo
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro

Tehnicki list

Podna kutija GRAF9 univerzalna, mokro održavanje, sa strukturnim poklopcem
Broj artikla: 7405746



Tehnički podaci

Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Visina poda min.	80 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	da
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	da
Odgovara za podno kućište	350
Pogoduje za podni kanal	da
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Nominalna veličina za ugradne jedinice	R9
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP45
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	da
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 10.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Obrtna brava