


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 FT

Broj artikla: 6001416



Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB. Tačni podaci o UL-klasifikaciji nalaze se ud odgovarajućoj dozvoli.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6001416
Tip	GRM 55 100 FT
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	55x100x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	74,667 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 FT


Broj artikla: 6001416



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Visina	55 mm
Visina	2,17 in
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	58 mm




Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	da
Integrirana pregrada	bez
Korisni presek	40 cm ²
Korisni presek	4000 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zatvorenje

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,35 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,2 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,1 kN/m



Dijagram opterećenja Mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 55

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / leštvica nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/leštvica nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona