

# Tehnicki list

## Instalacioni stub, tip ISSRM45

Broj artikla: 6290086



ISS instalacioni stub od aluminijuma sa 45 mm sistemskim otvorom.

Set se sastoji od:

1 teleskopski stub

Ukupna dužina: 3315 mm - 3480 mm

1 element za plafonsku montažu sa stezaljkom

1 poklopac od aluminijuma

Dužina: 3000 mm

Dizajn ovog ISS servisnog stuba zasnovan je na izuzetno tankom, okruglom aluminijumskom profilu koji na prednjoj strani ima glatki poklopac za instalaciju uređaja Rapid 45. Sistemski otvor 45 mm pogodan je za direktno postavljanje priključnih uređaja Modul 45®.



**Alu** Aluminijum

### Matični podaci

Broj artikla	6290086
Tip	ISSRM45RW
Oznaka 1	Instalacioni stub
Oznaka 2	Pod/plafon
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3000x70x59
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	510 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Instalacioni stub, tip ISSRM45

Broj artikla: 6290086



### Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	70 mm
Visina	59 mm

### Tehnički podaci

Broj primenljivih poklopaca	1
Broj spiralnih žlebova	1 St.
Varijanta	jednostrano
Vrsta pričvršćivanja	zategnuti
Podna montaža	da
Plafonska montaža	da
Kontinuirani profil	da
bez halogena	da
Izjednačavanje po visini maks.	480 mm
Izjednačavanje po visini min.	315 mm
Uvodnica za kabal	gore
Širina poklopca	45 mm
Lokalno promenljivo	ne
Oblik stuba	okruglo
Visina stuba maks.	3480 mm
Visina stuba min.	3315 mm
Podesivo	da
Prethodno ožičeno	ne