



Uz pomoć stezne opruge može da se napravi izjednačavanje potencijala sistema nosača kablova.

Stezna opruga je pričvršćena na ivicu nosača kablova, a provodni kabl se zatim steže u predviđeni držač stezne opruge.

Stezna opruga može da primi kablove od 10 do 35 mm² i treba da se instalira na svakih 1500 mm.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	6049273
Tip	KFL G
Oznaka 1	Stezna opruga za sajlu
Oznaka 2	za montažu bez šrafova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10-35mm ²
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,731 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Stezna opruga za užad

Broj artikla: 6049273



Dimenzije



Dužina	40 mm
Širina	16 mm
Visina	40 mm

Tehnički podaci

Pogodan za	Okrugli provodnik
Debljina materijala	0,8 mm
Poprečni presek	35 mm ²
Vrsta pribora	ostalo
Pribor	da
Rezervni deo	ne