

Tehnicki list

Aquasit masa za zaptivanje, vreća za mešanje

Broj artikla: 2363034



Dvokomponentna masa za zalivanje Aquasit u aluminijumskoj kesi, za popunjavanje razvodnih kutija za kablove u spoljnim oblastima sa ekstremno visokom i dugotrajnom vlagom. Može se koristiti i za slučajeve mehaničkog udara. Vreme primene 20 minuta od otvaranja i mešanja. Može se skladištiti do 24 meseci nakon datuma proizvodnje, u neotvorenom stanju, na temperaturama od 0 do 40 °C. Iskustva, testovi i sertifikati važe samo u kombinaciji sa OBO razvodnim kutijama za kablove.

Vrsta zaštite sa odgovarajućom razvodnom kutijom za kablove: IP68
Nominalni napon: 400 V
Dielektrična čvrstoća: >25 kV/mm prema VDE 0291 deo 2
Radna temperatura: -40 do +80 °C
Instalaciona temperatura: 5 bis +40 °C
Bez halogena, silikona, izocijanita
Ekološki prihvatljiv, bez obaveze obeležavanja



Matični podaci

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Broj artikla | 2363034 |
| Tip | KVMM 800 |
| Oznaka 1 | Aquasit |
| Oznaka 2 | smesa za razvodne kutije |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 800ml |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 78 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 332 mm |
| Širina | 181 mm |
| Visina | 42 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---------------------|-----|
| za eksplozivne zone | bez |
| za eks-zone plin | bez |
| za eks-zone prašina | bez |

Tehnicki list

Aquasit masa za zaptivanje, vreća za mešanje

Broj artikla: 2363034



Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------------------|
| Sadržaj | 800 g |
| Sadržaj | 800 ml |
| Mogućnost skladištenja u meseci- ma | 24 |
| Materijal smole za kablove | Dvokomponentna poliuretanska smola |