

Tehnicki list

AQUASIT masa za zaptivanje, patrona

Broj artikla: 2363044



Dvokomponentna masa za livenje Aquasit u kertridžu, za punjenje kablovskih razvodnih kutija na otvorenom prostoru sa izuzetno visokom i dugotrajnom vlagom. Može se koristiti i u slučaju mehaničkog udara.

Koristi se sa standardnim patronama. Vreme obrade u roku od 24 sata od otvaranja i mešanja. Može se čuvati neotvoreno na temperaturi od 0 do 40 °C do 24 meseca nakon datuma proizvodnje. Iskustva, testovi i sertifikati važe samo u kombinaciji sa OBO razvodnim kutijama za kablove.

Klasa zaštite sa odgovarajućom kablovskom kutijom: IP68
Nazivni napon: 400V
Dielektrična čvrstoća: >25 kV/mm prema VDE 0291 deo 2
Radna temperatura: -40 do +80 °C
Temperatura obrade: 5 do +40 °C
Bez halogena, bez silikona, bez izocijanata
Ekološki prihvatljivo i bez etiketa



Matični podaci

Broj artikla	2363044
Tip	KVM 250
Oznaka 1	Aquasit
Oznaka 2	za razvodne kutije
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250 ml
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	37,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Sadržaj	250 g
Sadržaj	250 ml
Mogućnost skladištenja u meseci-ma	24
Materijal smole za kablove	Dvokomponentna poliuretanska smola