

Tehnicki list

Multibase postolje + NPE sa daljinskom signalizacijom

Broj artikla: 5096671



- odgovara za V25-B+C, V20-C i V10-C
- montiran i spreman za priključak
- multifunkcionalne kleme za jednostavno povezivanje sa serijskim ugradnim uređajima
- gornji delovi mogu da se okrenu za 180 stepeni
- sa daljinskom signalizacijom i kontaktom zatvarača bez potencijala, za kontrolu funkcija
- 3+1-zaštitni uklop za TN-S i TT mrežne sisteme



Matični podaci

Broj artikla	5096671
Tip	MB 3+NPE+FS
Oznaka 1	Odvodnik prenapona - kućište
Oznaka 2	3-polno
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3+NPE+FS
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	21 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	3+NPE
Varijanta polova	3+N/PE
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	4
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Daljinska signalizacija	da
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
Način montaže	Torban šina 35 mm
Oblik mreže	ostalo
Vrsta zaštite	IP20