

Tehnicki list

Metalni raširni tipl

Broj artikla: 3484629



Oblasti primene: laki beton, ošupljeni beton, glatki kamen, gips, šuplja cigla i puna cigla. Može da se montira u ošupljeni beton (gas-beton) manje čvrstoće bez bušenja. Izuzetno pogodba za oblasti izložene visokim temperaturama.



St

čelik


GTP

galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano

Matični podaci

Broj artikla	3484629
Tip	MD 6 GTP
Oznaka 1	Metalni potporni tipl
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x32mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,25 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije



Dužina	32 mm
Dimenzija D	6 mm
Dimenzija L	32 mm

Tehnicki list

Metalni raširni tipl

Broj artikla: 3484629



Tehnički podaci

Varijanta	Raširni tipl
Dubina rupe	38 mm
Prečnik rupe maks.	9 mm
Prečnik rupe min.	7 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	da
Pogoduje za vijke sa šestougrom glavom za drvo	ne
Vijci za drvo	5-6
Sa ivicom	ne
Sa vijcima	ne
Odgovara za materijal	Porobeton Gas beton Puna cigla Cigla sa ovalnim rupama