

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa pritivpožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 44 mm, čisto bela
Broj artikla: 7218002



Instalacioni kanal od metala sa intumescentnom vatrootpornom tkaninom za vatrootporno polaganje kablova. Klasifikovan kao instalacioni kanal EI30, EI60 i EI90 prema EN 13501-2, ispitan prema EN 1366-5. Kanal sprečava širenje požara tokom klasifikovanog vremenskog perioda i štiti od efekata požara kablova.

Pogodno za direktnu zidnu i plafonsku montažu, montažu ispod sistemskih polica i na potporne sisteme. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Moguć je stepenasti sklop poklopca za izjednačavanje potencijala celog kanala.



St	čelik
P	oslojeno prahom

Matični podaci

Broj artikla	7218002
Tip	PLM D 0404 RW
Oznaka 1	Instalacioni metalni kanal
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x40x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	oslojeno prahom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	143 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	40 mm
Visina	44 mm
Dimenzija B	40 mm
Dimenzija H	44 mm

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa protivpožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 44 mm, čisto bela
Broj artikla: 7218002



Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	1280 mm ²
Moguće pregrade	ne
Obloga	Čelik
Unutrašnja visina	38 mm
Unutrašnja širina	38 mm