

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa pritivpožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 120 mm, FS
Broj artikla: 7218012



Instalacioni kanal od metala sa intumescentnom vatrootpornom tkaninom za vatrootporno polaganje kablova. Klasifikovan kao instalacioni kanal EI30, EI60 i EI90 prema EN 13501-2, ispitan prema EN 1366-5. Kanal sprečava širenje požara tokom klasifikovanog vremenskog perioda i štiti od efekata požara kablova.

Pogodno za direktnu zidnu i plafonsku montažu, montažu ispod sistemskih polica i na potporne sisteme. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Dozvoljeno je korišćenje isključivo odobrenih unapred pripremljenih fazonskih komada. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Moguć je stepenasti sklop poklopca za izjednačavanje potencijala celog kanala.



St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7218012
Tip	PLM D 1220 FS
Oznaka 1	Instalacioni metalni kanal
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	120x200x2000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	642,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	200 mm
Visina	120 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija i	162 mm

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa protivpožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 120 mm, FS
Broj artikla: 7218012



Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	18500 mm ²
Moguće pregrade	da
Obloga	Čelik
Unutrašnja visina	114 mm
Unutrašnja širina	194 mm
maksimalna specifična impedansa Z1	2 mΩ/m