

Tehnicki list

Ravan ugao, visina kanala 40 mm, čisto bela

Broj artikla: 7218064



Ravan ugao sa intumescentnom pritvipožarnom tkaninom za instalacioni kanal PYROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.



St čelik

P oslojeno prahom

Matični podaci

Broj artikla	7218064
Tip	PLM FA 0410 RW
Oznaka 1	Ravan ugao
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	350x350x40
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	oslojeno prahom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	135 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

Dimenzija A	250 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	40 mm

Tehnicki list

Ravan ugao, visina kanala 40 mm, čisto bela

Broj artikla: 7218064



Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	1780 mm ²
Moguće pregrade	ne
Obloga	Čelik
Ugao krivine	90 °