

Tehnicki list

Ravan ugao, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218066



Ravan ugao sa intumescentnom pritvipožarnom tkaninom za instalacioni kanal PYROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.



CE

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 7218066 |
| Tip | PLM FA 0810 FS |
| Oznaka 1 | Ravan ugao |
| Oznaka 2 | sa vatrootpornom tkaninom |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 350x350x80 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 166,9 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

| | |
|-------------|--------|
| Dimenzija A | 250 mm |
| Dimenzija B | 100 mm |
| Dimenzija H | 80 mm |

Tehnicki list

Ravan ugao, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218066



Tehnički podaci

| | |
|--|----------------------|
| Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu | 4 |
| Pričvršćivanje poklopca | ostalo |
| Klasifikacija EI - instalacioni kanal | 90 |
| S perforacijama | da |
| Korisni presek | 5180 mm ² |
| Moguće pregrade | ne |
| Obloga | Čelik |
| Ugao krivine | 90 ° |