

# Tehnicki list

T-račva, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218078



T račva sa intumescentnom protivpožarnom tkaninom za instalacioni kanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

## Matični podaci

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla               | 7218078                   |
| Tip                        | PLM TB 0810 FS            |
| Oznaka 1                   | T račva                   |
| Oznaka 2                   | sa vatrootpornom tkaninom |
| Proizvođač                 | OBO                       |
| Dimenzija                  | 500x300x80                |
| Materijal                  | Čelik                     |
| Površina                   | hladno pocinkovano        |
| Standard za površinu       | DIN EN 10346              |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                         |
| Jedinica količine          | Komad                     |
| Težina                     | 164,3 kg                  |
| Jedinica težine            | kg/100 pari               |

## Dimenzije

|             |        |
|-------------|--------|
| Dimenzija A | 300 mm |
| Dimenzija B | 100 mm |
| Dimenzija H | 80 mm  |
| Dimenzija T | 500 mm |

# Tehnicki list

T-račva, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218078



## Tehnički podaci

|  |                      |
|--|----------------------|
| Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu | 4                    |
| Klasifikacija EI - instalacioni kanal      | 90                   |
| S perforacijama                            | da                   |
| Korisni presek                             | 5180 mm <sup>2</sup> |
| Moguće pregrade                            | da                   |
| Obloga                                     | Čelik                |