


# Tehnicki list

T-račva, visina kanala 120 mm, FS

Broj artikla: 7218082



T račva sa intumescentnom protivpožarnom tkaninom za instalacioni kanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

## Matični podaci

Broj artikla	7218082
Tip	PLM TB 1220 FS
Oznaka 1	T račva
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	600x400x120
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	343,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

## Dimenzije

Dimenzija A	400 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija T	600 mm

# Tehnicki list

T-račva, visina kanala 120 mm, FS

Broj artikla: 7218082



## Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	18500 mm <sup>2</sup>
Moguće pregrade	da
Obloga	Čelik