


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042257



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrt-njima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj ob-lasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	6042257
Tip	RAA 130 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x300
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	70,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042257



### Dimenzije



Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	300 mm

### Tehnički podaci

Izlazna širina	300 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	22 St.
Debljina stranice	1,25 mm