


Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042263



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrt-njima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj ob-lasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.




St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6042263
Tip	RAA 160 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x600
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	111,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije



Širina	600 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	600 mm

Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042263



Tehnički podaci

Izlazna širina	600 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm