

Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 38 mm

Broj artikla: 7400279



Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla | 7400279 |
| Oznaka 1 | Podni kanal, dvodelni |
| Oznaka 2 | 3-komrni |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 2000x250x38 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 420,995 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |

Dimenzije

| | |
|-------------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 250 mm |
| Visina | 38 mm |
| Dimenzija a | 90 mm |
| Dimenzija b | 70 mm |
| Dimenzija h | 38 mm |

Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 38 mm

Broj artikla: 7400279



Tehnički podaci

| | |
|--|--------------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova | 2 |
| Broj spiralnih žlebova | 3 St. |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod |
| Podna ploča | da |
| Oblast primene | ispod betonske košuljice |
| Odvojivo | ne |
| Širina kanala min. | 250 mm |
| Visina kanala min. | 38 mm |
| Korisni presek | 8422 mm ² |
| Poklopac može da se skine | da |
| Poprečni presek a | 2962 mm ² |
| Poprečni presek b | 2498 mm ² |