

# Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400281



Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

## Matični podaci

Broj artikla	7400281
Oznaka 1	Podni kanal, dvodelni
Oznaka 2	3-komrni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x250x48
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	453,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

## Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	250 mm
Visina	48 mm
Dimenzija a	90 mm
Dimenzija b	70 mm
Dimenzija h	48 mm

# Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400281



## Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	2
Broj spiralnih žlebova	3 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Oblast primene	ispod betonske košuljice
Odvojivo	ne
Širina kanala min.	250 mm
Visina kanala min.	48 mm
Korisni presek	10892 mm <sup>2</sup>
Poklopac može da se skine	da
Poprečni presek a	3854 mm <sup>2</sup>
Poprečni presek b	3184 mm <sup>2</sup>