

Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400291



Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7400291
Oznaka 1	Podni kanal, dvodelni
Oznaka 2	3-komrni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x350x48
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	561,705 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	350 mm
Visina	48 mm
Dimenzija a	120 mm
Dimenzija b	110 mm
Dimenzija h	48 mm

Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400291



Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	2
Broj spiralnih žlebova	3 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Oblast primene	ispod betonske košuljice
Odvojivo	ne
Širina kanala min.	350 mm
Visina kanala min.	48 mm
Korisni presek	15462 mm ²
Poklopac može da se skine	da
Poprečni presek a	5225 mm ²
Poprečni presek b	5012 mm ²