

# Tehnicki list

## Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046724



Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).

Klasifikacija prema DIN EN 61386-1: 555711404010



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

Broj artikla	2046724
Tip	S40W A2
Oznaka 1	Cev od nerđajućeg čelika
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø40, 3000mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	114,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046724



## Dimenzije



3000

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	40 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M40
Dimenzija t	1,2 mm

## Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja

#### Tehnički podaci

Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	veoma velika opterećenja (4000 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	55571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	da
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	veoma velika opterećenja (6,8/300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da