

Anker tipl za velika opterećenja SZ je sistem anker vijaka visoke snage sa trostruko raširnom specijalnom čaurom koja kod malih rastojanja ose i ivice omogućava veoma visoku opteretivost.

Plastični potisni prsten osigurava dugotrajno zatezanje pričvršćenog dela u odnosu na podlogu.

Usled specijalnog oblika sa produženim navojem i skraćenom anker čaurom, ova specijalna varijanta nije dozvoljena prema Evropskom Tehničkom Standardu ETA.



- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	3498752
Tip	SZ-B 18/0x142
Oznaka 1	Anker vijak teški SZ
Oznaka 2	sa novojem 30mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M12x142
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	21,123 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

Dužina	142 mm
Dimenzija L	142 mm

# Tehnicki list

## Anker vijak za velika opterećenja SZ-B

Broj artikla: 3498752



### Tehnički podaci

Varijanta	za uskočno spajanje
Dubina rupe	105 mm
Prečnik rupe min.	18 mm
Navoj	M12
Metrički navoj	12
Stezna debljina	30 mm
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	12,3