


# Tehnicki list

## FireBox T160 sa utičnim zaptivkama, duple stezaljke

Broj artikla: 7205748



Razvodne kutije za kablove sa keramičkim duplim klemama i mekim zaptivnim elementima. Dovoljno prostora za ožičenje zahvaljujući dijagonalno raspoređenoj priključnoj jedinici sa kompletno montiranim keramičkim stezaljkama postojanim na visoke temperature. Zeleno-žuto obeležena klemna zaštitnog provodnika. Pričvršćivanje pomoću lako dostupnih spoljnih elemenata Odobreno za kablovske sisteme sa održavanjem električne funkcije prema DIN 4102 deo 12 sa klasama E30, E60 i E90. Keramički terminali su ispitani prema DIN EN 60998-2-1:2004.

Sa 2 x anker vijka MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilen

### Matični podaci

Broj artikla	7205748
Tip	T160ED 10-2A
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	za održanje funkcionalnosti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	pastelno narandžasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	71,998 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## FireBox T160 sa utičnim zaptivkama, duple stezaljke



Broj artikla: 7205748

### Dimenzije



Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm
Dimenzija B	150 mm
Dimenzija H	77 mm
Dimenzija L	190 mm
Dimenzija L1	200 mm
Dimenzija L2	220 mm

### Tehnički podaci

Serijski	ne
Broj uvoda	12
Broj kleva	5
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon $U_i$	690 V
Opremanje	Kleva
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	7 x M255 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti	E 90
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Nominalni prečnik min.	10 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP66
Otporno na vremenske prilike	ne