


# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove T 160, utična zaptivka

Broj artikla: 2007649



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.



**PP/GF** Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

### Matični podaci

Broj artikla	2007649
Tip	T 160 RO-LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	sa 12 otvora i crvenim pokl.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	sivo / crveno
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	30 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove T 160, utična zaptivka

Broj artikla: 2007649



### Dimenzije



Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

### Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	12
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7 x M255 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti	bez
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	16 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C

# Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 160, utična zaptivka

Broj artikla: 2007649



## Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | ne