

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 60, utična zaptivka

Broj artikla: 2007672



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Kvadratni oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Zeleni poklopac za obeležavanje posebno obeleženih vodova i specijalnih kola u električnim instalacijama (npr. rezervno napajanje, sistem sabirnica, itd.). Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2007672
Tip	T 60 GR-LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa providnim pokl., šina 2069
Proizvođač	OBO
Boja	sivo / zeleno
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	12,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 60, utična zaptivka


Broj artikla: 2007672



Dimenzije



Dužina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	57 mm



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7 x M25
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	kvadratno
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	bez
Unutrašnje dimenzije	ne
Sa zaštitom	da
Sa poklopcem	100x100x48 mm
Način montaže	ne
Nominalni prečnik min.	da
Nominalni napon	Sa poklopcem
Mogućnost plombiranja	Način montaže
Vrsta zaštite	Zidna/plafonska montaža
Stepen zaštite IK-kod	Nominalni prečnik min.
Temperaturna oblast primene maks.	Nominalni napon
	Mogućnost plombiranja
	Vrsta zaštite
	Stepen zaštite IK-kod
	Temperaturna oblast primene maks.

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 60, utična zaptivka

Broj artikla: 2007672



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne